

# DENATURE ALKOL-SAF ALKOL %95

Denatüre Alkol, camı temizlemek ve deniz ocakları için yakıt olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda hızlı buharlaşan bir temizleyici olarak kullanılır. Yakıt olarak alkol sobalarında ve alkol yakma sıcak, temiz, kokusuz ve dumansız bir alev üretir. Cihaz üreticisinin talimatlarını daima takip edin.

## Depolama ve Depolam

49 °C / 120 F'nin üzerinde saklamayınız. OSHA Sınıf IB sıvıları için yapılan yapılarda büyük depolayınız. Sızıntıyı önlemek için kullanılmadığında kabı sıkıca kapalı ve dik tutun.

## Kullanım

**a**

Oksitleyicilerden, ısıdan, kıvılcımlardan, elektrikli ekipmandan ve açık alevden izole edin. Sadece havalandırmayla kullanın. Buhar veya sprey sisi solumaktan kaçının. Cilt ve gözler ile temasından OSHA Standard gözlükleri veya yüz siperi kullanın. Güvenlik Ekipmanı Tedarikçisine malzemeye dayanıklı eldiven, önlük ve ayakkabı kullanın. Giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın.

## Özellikle

**r**

- **GÖRÜNÜM** : Sıvı, Su-Beyaz
- **KOKU** : Ester
- **KAYNAMA ARALIĞI** : 63 75 79 °C / 147 167 175 ° F
- **HAVADA YANICI SINIR (hacimce%)** : 4.9
- **PARLAMA NOKTASI (TEST YÖNTEMİ)** : -1 °C / 29 °F (TCC) (En Düşük Bileşen)
- **ALEVLENEĞİ SINIFLANDIRMA** : Sınıf IB
- **GRAVITY @ 68/68 F / 20/20 °C** :
  - **API** : 46.0
  - **ÖZGÜL AĞIRLIK (Su = 1)** : 0.797
  - **POUNDS / GALLON** : 6.639
- **VOC'S (> 0.44 Lbs / Sq In)** : 100.0 Vol. % / 797.0 g / L / 6.638 Lbs / Gal
- **TOPLAM VOC'S (TVOC)** : 100.0 Cilt. % / 797.0 g / L / 6.638 Lbs / Gal
- **NONEXEMPT VOC'S (CVOC)** : 100.0 Cilt. % / 797.0 g / L / 6.638 Lbs / Gal
- **TEHLİKELİ HAVA YAKITLARI (HAPS)** : 23,7 Wt. % / 188.5 g / L / 1.570 Lbs / Gal
- **HAVA BASINCI (Hg mm) @ 20 °C** 61.3
- **NONEXEMPT VOC KISMİ BASINÇ ( 20g Hg @ mm)** 61.3
- **Buhar yoğunluğu (hava = 1)** : 1.5
- **SU ÇÖZÜNME** : Tam
- **REFRAKTİF ENDEKSİ** : 1.355
- **SPECIFICATIONS:**
  - O-E-760D
  - MIL-A-6091
  - AMS 3002